

A Embaladora PRONATEC é rápida e flexível, projetada para embalar bobinas e pallet de papel, filmes, laminados, non wovens e materiais flexíveis em geral com filme stretch. A Embaladora conta com uma base giratória, freio para um melhor estiramento do filme e o seu painel de comando é touch screen, facilitando e possibilitando ajustar todos os parâmetros necessários para a operação desejada, desde velocidade, altura máxima e até a quantidade de voltas para embalar seu produto. Com este equipamento, seu produto estará muito bem protegido em uma embalagem tipo casulo, de alta resistência e completamente protegido da umidade e do pó.



#### **DETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇA:**

- Sistema de controle IHM, simples de operar;
- Comando por CLP, ajuste fácil e rápido;
- Tensão do filme, velocidade da plataforma giratória e velocidade do carro ajustável no painel;
- Botão de parada de Emergência;
- Programação de voltas e do transpasse do filme Stretch;
- Painel elétrico com 3 inversores de frequência;
- Rolos da plataforma revestidos de borracha.



#### **PRONATEC**

Rua Friedrich Von Voith, 426/432  
 02995-000 • Jaraguá • SP • SP  
 Tel.: (11) 3948-1881  
[vendas@pronatec.com.br](mailto:vendas@pronatec.com.br)

M-07 04/2015

#### **DADOS TÉCNICOS:**

<b>Diâmetro máximo da bobina</b>	- até 1200 mm
<b>Largura máxima da bobina</b>	- até 1200 mm
<b>Diâmetro mínimo da bobina</b>	- 800 mm
<b>Largura mínima da bobina</b>	- 320 mm
<b>Peso máximo da carga</b>	- até 2000 Kg
<b>Altura máxima da carga</b>	- até 1800 mm
<b>Produção</b>	- até 40 bobinas / hora
<b>Diâmetro da mesa</b>	- até 1800 mm
<b>Diâmetro dos rolos de apoio</b>	- até 200 mm
<b>Pré estiramento ajustável</b>	- até 300%
<b>Tensão Elétrica</b>	- 220V / 380V
<b>Peso da máquina</b>	- 1100 Kg
<b>Dimensões</b>	- 3m x 2m x 2m
<b>Filme Stretch recomendado</b>	- 17 - 35 microns

SOLICITE SEU ORÇAMENTO DE ACORDO COM A  
 NECESSIDADE DE SUA EMPRESA E SURPREENDA-SE  
 COM NOSSA EMBALADORA DE BOBINAS.